



ОПИСАНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Широкий диапазон регулировки оборотов, от 500 до 3000 оборотов в минуту!** Это позволит Вам полировать различные поверхности, даже покрытые современными особо прочными лаками, в соответствии с рекомендациями производителей материалов!
- **Наличие константной электроники обеспечивает точное поддержание оборотов под нагрузкой!** Это позволит Вам точно выдерживать технологию полировки различных материалов, от лакокрасочных покрытий до фар автомобилей!
- **Кабель 4VelcroRubber длиной 4 м - рабочая зона до 50 кв метров!** Это позволит Вам перемещаться вдоль всей полируемой поверхности, например борта автомобиля, не задевая её вилкой кабеля и удлинителем, также это значительно облегчает полировку горизонтальных поверхностей, таких, как капоты, крыши и крышки багажников.
- **Эластичность кабеля 4VelcroRubber** делает мало вероятным образование жёстких петель, которые могут повредить уже обработанную поверхность и облегчает хранение инструмента!
- **D-образная рукоятка** обеспечивает удобный хват и облегчает работу
- **Хорошо сбалансированный ротор** и высокая точность изготовления зубчатых колес редуктора минимизируют вибрацию при работе машины, что положительно сказывается на качестве полировки!
- **Бронирование арамидной нитью и двойное лакирование + пылеотражающая шайба** заднего подшипника защищают ротор и статор двигателя, дополнительно повышает ресурс электродвигателя.
- **Закаленные шестерни редуктора со спиральным зацеплением** имеют повышенную стойкость к механическим нагрузкам, что продлевает срок службы инструмента и снижает шум.
- **Подшипники высокого класса точности от ведущих мировых производителей** обеспечивают превосходный плавный ход полировальной насадки и продлевают срок службы машины даже в сложных условиях эксплуатации.
- **Быстрый доступ к щёткам** облегчает самостоятельное техническое обслуживание.
- **Безинструментальная блокировка шпинделя и опорная тарелка с посадкой полировальных насадок на липучку Velcro** обеспечивают быструю смену оснастки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр штатного диска с липучкой Velcro, мм	180
Потребляемая мощность Ватт	1400
Напряжение питания Вольт	220